



BELLI SAS

46, avenue d'Oyonnax - ZI du Verclot - 01100 BELLIGNAT

Tél : 04.74.77.25.40

Mail : e.chanal@belli-france.com

Site : www.belli-france.com

MOULAGE PAR INJECTION ET SOUFFLAGE DE TOUS THERMOPLASTIQUES

FABRICATION DE PIECES PLASTIQUE JUSQU'A 100 Kg EN INJECTION ET 90 Kg EN
SOUFFLAGE – MOULES METALLIQUES – ETUDES DE TOUS PROJETS

PARC MACHINES INJECTION										
Année	FORCE DE VERROUILLAGE (tonnes)	VOLUME INJECTABLE (cm3)	DIAMETRE DE VIS	Pression d'injection en bout de vis (bars)	DISTANCE ENTRE COLONNES (mm)	COURSES D'OUVERTURE (mm)	COURSES D'EJECTION (mm)	EPAISSEUR MOULE (mm)		Bague de centrage (mm)
								mini	maxi	
2015	60	150	36	1960	310	270	70	120	330	100
2015	120	320	45	1880	410	360	120	150	450	100
2018	160	412	50	1870	470	430	140	180	520	100
2018	200	570	55	1780	530	490	140	200	550	150
2018	250	735	60	1840	580	540	150	220	580	150
2012	380	1100	70	2060	730	995	200	280	730	150
2015	380	1100	70	2060	730	995	200	280	730	150
2011	380	1100	70	2060	730	995	200	280	730	150
2012	380	1100	70	2060	730	995	200	280	730	150
2015	380	1100	70	2060	730	995	200	280	730	150
2015	600	2800	90	1620	880	900	240	380	880	150
2018	800	4847	110	1740	1000	1040	280	420	1000	250
2018	1000	5768	120	1460	1160	1220	350	500	1160	250
2018	1300	8467	140	1260	1350*1280	1400	350	600	1300	250
2016	1500	11000	140	1730	1420	2000	500	500	1550	250
2011	1600	10000	140	1630	1550*1430	1600	400	700	1500	250
2010	2200	21000	160	1750	1620	2200	550	600	1700	250
2019	2800	37740	200	1620	2185*1755	2100	500	800	2000	250
2022	3400	37740	200	1620	2270*1900	2500	550	900	2400	250
2020	3300	37740	200	1620	2270*1900	2500	550	900	2400	250
2016	3500	56000	240	1560	2160*1900	2400	550	900	2200	250
2021	3600	60000	240	1560	2270*1900	2500	550	600	2400	250
2022	3200	37740	200	1620	2270*1900	2500	550	600	2400	250
2023	8800	134000	300	1770	3400*2800	3500	600	1000	3500	315
2025	4000	60000	240	1560	2400*2000	2500	550	800	2800	315
TOUTES NOS PRESSES A INJECTER SONT EQUIPEES DE ROBOTS, PLATEAUX MAGNETIQUE ET PEUVENT INJECTER DE QUELQUES GRAMMES A 100 KG DE POLYPROPYLENE										

PARC MACHINES SOUFFLAGE												
Année	FORCE DE VERROUILLAGE	VOLUME INJECTABLE	Capacité d'extrusion	HAUTEUR DE MOULE	DIAMETRE FILIERE		NBRS D'ASSERVISSEMENTS		EPAISSEUR MOULE (mm)		Distance entre plateaux mm	Entre colonnes mm
			Diamètre de vis		mini	maxi	hydraulique	pneumatique	mini	maxi		
2015	50 T	10 litres 8 Kg de PEHD	250 kg/h vis 90	1700 mm	50	220	4	5	500	900	1300	
2018	80 T	12 litres 9 Kg de PEHD	350 kg/h vis 110	1800 mm	50	300	4	5	500	1000	1900	
2016	100 T	30 litres 22 Kg de PEHD	750 kg/h vis 120	2000 mm	100	300	4	5	800	1100	1700	
2010	200 T	60 litres 45 Kg de PEHD	880 kg/h 2 vis 120	3000 mm	270	600	6	6	800	1500	2200	
2022	300 T	28 Kg de PEHD	750 kg/h vis 120	2300 mm	100	400	10	10	600	1300	2350	1150
2022	500 T	100 Kg de PEHD	4 vis 120	3000 mm	250	600	10	10	800	1600	4000	1800
2025	500 T	60 Kg de PEHD	2 vis 120	3000 mm	200	600	10	10	800	1600	4000	1800